



# PATENT DECOR

- polyesteriselluloosakuidusta valmistettu laadukas maalauspäällyste kuiviin tiloihin.
- ei sisällä lasikuitua, miellyttävä käsitellä.
- hankausta kestävä DIN E 233.
- mittavarma, liima seinään -kiinnitystekniikalla kiinnitettävä.
- vaikeasti syttyvä, paloluokiteltu DIN 4102 B1.
- hengittävä DIN 53122.
- korjaa pysyvästi pinnan hius- ja verkkohalkeamat.
- runsaasti eri kuoseja - lukemattomia vaihtoehtoja maalin sävystä riippuen.



Made in Germany



# ASENNUSOHJE



## Kiinnitysalusta:

- Puhdas, kuiva, kiinteä, riittävän sileä ja hieman imevä.
- Poista alustasta aikaisempi tapetti, irtonainen maali ja mahdollinen rasva. Käsittele voimakkaasti imevät pohjat laadukkaalla pohjamaalilla, esim. Tikkurilan Varma-pohjamaalilla.

## Liima:

- Laadukas seinäpäällysteliima, esim. Kiilto Combi tai Kiilto Novo.

## Kiinnitys:

- Levitä liima kiinnitysalustaan joko harjalla tai maalausrullalla vuodan levyiselle alueelle tasaisesti, ei liian paksusti.

- Paina katkaistu vuota kiinni liimapintaan joko tapettiharjalla, -lastalla tai tapetointitelalla tiiviisti poistaen ilmakuplat.
- Kiinnitä vuodat katkomisjärjestyksessä puskusaumaan.
- Poista liisteritahrat välittömästi puhtaalla ja kostealla liinalla.

## Maalaus:

- Patent-päällyste voidaan maalata, kun liimakerros on kuiva, kuitenkin aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Maaliksi soveltuvat korkealaatuiset vesiohenteiset maalit.

**HUOM:** Mikäli haluat, että päällyste on myöhemmin helposti irrotettavissa.

Käytä Kiilto Valmisliisteriä ja anna liiman kuivua vähintään 24 tuntia. Maalaa tämän jälkeen pinta kahteen kertaan. Anna ensimmäisen maalikerroksen kuivua vähintään 24 tuntia ja maalaa tämän jälkeen toinen kerros.

## Boordin kiinnittäminen ja maalaaminen



## Erlaisia maalaustekniikoita



Saatavuus: hyvin varustetut rauta- ja sisustuskaupat