

PATENT DECOR TASOITETAPETTI

– sileä pohja tapetoinnille ja maalaamiselle

ASENNUSOHJE



1. Kiinnitysalusta:

Kiinnitysalustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Vanha tapetti ja vesiliukoiset maalaukset (ei pesun kestävä) pitää poistaa. Voimakkaasti imevät pohjat pitää käsitellä hyvälaatuisella pohjamaalilla, esim. Tikkurilan Varma -pohjamaalilla.

2. Liimaus:

- 1. Sileälle sisärappauspinnalle, kipsikartonki- ja kuitulevyille, sileille betonipinnoille ja dispersiomaaleilla maalatuille pinnoille PATENT tasoitetapetti kiinnitetään dispersioliimalla, esim. Seinäliima 1:llä (Kiilto). Liima levitetään maalaustelalla tasaisesti vuodan levyiselle alueelle ja kuiva vuota painetaan liimapintaan tiiviisti poistaen kaikki ilmakuplat muovilastalla tai kumitelalla.
- 2. Vaikeasti irroitettaville muovipinnoille PATENT tasoitetapetti kiinnitetään kosteantilan liimalla, esim. Seinäliima 2 (Kiilto).

HUOM: Erittäin voimakkaasti kohokuvioidulle pinnoille emme suosittele tuotetta!

3. Tapetointi:

- Ennen tapetointia PATENT tasoitetapetin pinta esiliisteröidään tai maalataan hyvälaatuiselle pohjamaalilla, esim. Tikkurilan Varma. Esikäsitely varmistaa, että saumat eivät aukea. Tapetoinnissa käytettävä liisteri määräytyy pintaan tulevan tapetin mukaan.

4. Maalaus:

- **Tärkeää!** Kun PATENT tasoitetapetti viimeistellään maalamalla, asennetaan vuota niin, että rullasta avautuva tapetin sisäpuoli tulee asentajan kasvoja kohti.
- PATENT tasoitetapetti voidaan maalata kaikilla tavallisilla dispersio- tai akryylimaaileilla.

Rullakoot: 10,05 x 0,53 m = 5,33 m²
12,5 x 1,06 m = 13,25 m²
25 x 1,06 m = 26,5 m²

Saatavuus: hyvin varustetut rauta- ja sisustuskaupat.

Made in Germany



decta
Tilaa luomassa.
www.decta.fi

